

ELBEX-Produktinfo EX-1 / EX-2

1/2"-SW-KAMERAS MIT OBJEKTIV / Innenbereich



Die Kameras in Miniaturbauweise mit fest integrierten Objektivsystemen und auto-matischer Blende (ES) zeichnen sich durch eine hervorragende Lichtregelung und eine brillante Bildqualität aus.

Der lichtempfindliche 1/2" S/W-CCD Bildaufnahmesensor mit hoher Auflösung ermöglicht die diskrete Verwendung der Kameras für universelle Überwachungsaufgaben im Innenbereich.

Ausführungen für Wand-/Deckenmontage.
Unterschiedliche Spannungsversorgungen.



TECHNISCHE DATEN

Bildaufnehmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2"-CCD Sensor
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	315.444 Pixel
Auflösung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	430 Linien horizontal
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400 Linien vertikal
Licht-Empfindlichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5 Lux
Lichtwertregelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5-100.000 Lux
Objektiv-Systeme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,5 / 6 / 8 / 10mm fest
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13-20mm Vario
Blendensteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autom. (ES) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Blendenregelzeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	< 1 Sekunde
Bandbreite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 MHz +/- 3 dB
Video-Ausgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Vss/75 Ohm
S/N Rauschabstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	> 50 dB (AGC aus)
AGC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiv bis 24 dB
AGC Ausschaltpunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 - 4 Lux
Elektr. Shutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/50 - 1/250 einstellbar
Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wand- oder Deckenmontage
Spannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EX 2 // 12 - 16 V/DC
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EX 1 // Fernspeisung über Videoleitung
Stromaufnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150 mA
Abmessungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siehe Rückseite
Betriebstemperatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-10°C bis +50°C
Gewicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,1 - 0,3 kg
Zubehör opt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fernspeise-Netzteil EP 100E



ELBEX-Produktinfo **EX-1 / EX-2**

AUSWAHL-TABELLE

Wand- montage	Decken- montage	Spannung über die Videoleitung	DC 15V	AUTO 4,5 mm, F 2.6	AUTO 6 mm, F 1.9	AUTO 8 mm, F 1.8	AUTO 10 mm, F 1.8	ZOOM 13-20 mm, F 1.6
EX 1/4 W	EX 1/4 S	●		●				
EX 1/6 W	EX 1/6 S	●			●			
EX 1/8 W	EX 1/8 S	●				●		
EX 1/10 W	EX 1/10 S	●					●	
EX 1/13-20 W	EX 1/13-20 S	●						●
EX 2/4 W	EX 2/4 S		●	●				
EX 2/6 W	EX 2/6 S		●		●			
EX 2/8 W	EX 2/8 S		●			●		
EX 2/10 W	EX 2/10 S		●				●	
EX 2/13-20 W	EX 2/13-20 S		●					●

SYSTEM-ZUBEHÖR

Netzteile EP 15/05 E -- EP 15/10 E
 Spannung 15 V/DC (500 mA oder 1 A). Kabelanschluss über Klemmen.
 Ausführung in Kunststoffgehäuse für AP- und Verteilermontage.
 Maße: 100 x 100 x 56/65 mm. Betriebs-Spannung 230 V/AC



Fernspeise-Netzgerät EP 100 E
 Spannungsversorgung über die Videoleitung für Kameraserie EX 1
 Anschluss Ein-/Ausgang über 2 x BNC.
 Ausführung in Kunststoffgehäuse für AP- und Verteilermontage.
 Maße: 100 x 100 x 56/65 mm. Betriebs-Spannung 230 V/AC



Systemkabel EC 1000R
 Systemkabel für den Anschluss der Kameraserien EX 2
 Das Kabel besteht aus 1 x Videoleitung 75 Ohm
 und 2 x Draht für 12 V/DC-Spannung.
 Kabel-Aufbau: EC 1000R 1 x Video + 2 x Draht 0,65 / D= 6,5mm

