

ELBEX-Produktinfo **EX-29/6-PD**

1/2"-SW-KAMERA MIT NADELÖHR-OBJEKTIV / Innenbereich



- * 1/2"-SW-KOMPAKTKAMERA
- * NADELÖHR-OBJEKTIV 6mm
- * AUTOM. BLENDE (ES)
- * SCHARFES & KONTRASTREICHES BILD
- * HOHE AUFLÖSUNG & LICHTEMPFLINDLICHKEIT
- * KLEINE ABMESSUNGEN
- * DISKRETER EINSATZ
- * SPANNUNG 12 - 16 V/DC



TECHNISCHE DATEN

Bildaufnehmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2"-interline transfer CCD
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	438.000 Pixel
Auflösung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	570 Linien horizontal
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	440 Linien vertikal
Licht-Empfindlichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,2 Lux
Lichtwertregelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,2-100.000 Lux
Objektiv-System	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nadelöhr 6mm / integriert
Blendensteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autom. (ES) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Blendenregelzeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	< 1 Sekunde
Bandbreite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 MHz +/- 3 dB
Video-Ausgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Vss/75 Ohm
S/N Rauschabstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	> 50 dB (AGC aus)
AGC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiv bis 24 dB
AGC Ausschaltpunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 - 4 Lux
Elektr. Shutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/50 - 1/100.000 einstellbar
Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Universal
Spannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 - 16 V/DC
Stromaufnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200 mA
Abmessungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68 x 78 x 54 mm (ohne Objektiv)
Betriebstemperatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-10°C bis +55°C
Gewicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,3 kg
Lieferumfang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mit Montage-Kit EMS-109/EMW-109