

ELBEX-Produktinfo EX-19

1/2"-SW-KOMPAKTKAMERAS MIT OBJEKTIV










Die Kameras in Kompaktbauweise mit fest integrierten Objektivsystemen und automatischer Blende (ES) zeichnen sich durch eine hervorragende Lichtregelung und eine brillante Bildqualität aus.

Der lichtempfindliche 1/2" S/W-CCD Bildaufnahmesensor mit hoher Auflösung ermöglicht die Verwendung der Kameras für hochwertige Überwachungsaufgaben. Lieferumfang mit Halter-Set für universelle Montage. Spannungsversorgung 12 V/DC.



TECHNISCHE DATEN

Bildaufnehmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2"- S/W-CCD Sensor / 438.000 Pixel
Auflösung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	570 Linien horizontal
Licht-Empfindlichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,2 Lux
Lichtwertregelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,2-100.000 Lux
Objektiv-Systeme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 / 4 / 6 mm fest & 12-25mm Vario
Blendensteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autom. (ES) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Blendenregelzeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	< 1 Sekunde
Bandbreite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 MHz +/- 3 dB
Video-Ausgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Vss/75 Ohm
S/N Rauschabstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	> 50 dB (AGC aus)
AGC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiv bis 24 dB
AGC Ausschaltpunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 - 4 Lux
Elektr. Shutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/50 - 1/100.000 einstellbar
Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wand- oder Deckenmontage
Spannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 - 16 V/DC
Stromaufnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200 mA
Abmessungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54 x 78 x 68 mm (ohne Objektiv)
Betriebstemperatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-10°C bis +55°C
Gewicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,3 kg
Lieferumfang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kamera mit Objektiv und Universalhalter-Set

							
		12 - 16 V/DC	3 mm, F 1.4	4 mm, F 1.4	6 mm, F 1.4	Manuell-Zoom 12-25 mm/F 1.6	
EX-19/3		●	●				
EX-19/4		●		●			
EX-19/6		●			●		
EX-19/12-25		●				●	