



GEHÄUSE
SCHUTZ

GEHÄUSE-SET HOT-39/D1A

GEHÄUSE - SONNENDACH - HEIZUNG - WANDARM



ANSICHTEN



Ohne Sonnendach



Mit Sonnendach

HAUPTMERKMALE

- * Professionelles Schutzgehäuse aus Techno-Polymer Kunststoff
- * Installation Innen-/Aussenbereich
- * Seitliche Öffnung, bequemer Einbau
- * Schutzart IP 67 (mit Sonnendach)
- * Integrierte Heizung 230 V/AC
- * Farbe RAL 9002
- * Universell einsetzbar
- * **Lieferumfang-Set:** Gehäuse, Sonnendach, Heizung Wandhalter mit innenliegender, geschützter Kabelführung
- * **Opt. Zubehör:** Kamera-Netzteil 12 V/DC-1A Mast- und Montagehalterungen

BESCHREIBUNG

Design-Technopolymer-Gehäuseset mit Sonnendach, Heizung und Wandmontagehalterung mit S/N-Gelenk und innenliegender Kabelführung gegen unbefugten Zugriff. Dank seiner Abmessungen eignet es sich für fast alle Kamera-Objektiv Kombinationen. Die Möglichkeit der seitlichen Gehäuseöffnung erleichtert den Einbau der Kamera, Einstellungen und Kabelmontage erheblich. Die Kamerafront bietet Schutz gegen UV-Strahlung. Durch den Einsatz von Neoprene-Dichtungen wird die Schutzart IP 67 erreicht. Als opt. Zubehör sind ein Kamera-Netzteil und verschiedene Montagehalterungen für Masten und Gebäudestrukturen lieferbar. Das Preis-/Leistungs-Verhältnis spricht für sich!

SET HOT-39/D1A

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Hergestellt aus hochfestem Technopolymer
Farbe RAL 9002
Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl
Betriebsanleitung, Salzbeutel, Montagezubehör für Kamera

MECHANIK

2 x M16 Kabelverschraubungen
Glas-Frontscheibe (60/95 x 63mm)
Nutzbare Innenabmessungen: 70 x 70 mm (BxH)
Nutzbare Innenlänge: 250 mm

ELEKTRIK

Heizung 230 V/AC -- 250 mA
Ein: ca. 15°C / Aus: ca. 22°C

UMGEBUNG

Innen- und Außenbereich
Betriebs-Temperatur -20°C bis +60°C
Beständig gegen:
Basen, Alkohol, Gas, Kohlenwasserstoffe
Organische & anorganische Säuren, Öle

ZERTIFIZIERUNGEN

CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN50130-4
IP66/IP67 EN60529

ZUBEHÖR (opt.)

OHOT/PS1

Kamera-Netzteil 12 V/DC - 1A. Für den Einbau in Schutzgehäuse Gehäuse-SET HOT-39/D1A

WCWA

Eck-Adaptermodul aus pulverbeschichtetem Stahl. Passend für die Wandhalterung des Gehäuseset.

WSFPA

Mastschelle aus Alu-Guß. Für Rohre und Masten mit D = 65-110mm. Passend für die Wandhalterung des Gehäuseset.

ABMESSUNGEN

