



EX-SDI **MAGIC IP**



HDMI



Besonderheiten:
EX-SDI 720p/1080p/UHD



TVI 720p / 1080p / 3 MP / 4MP
 AHD / CVI / HD-SDI 720p + 1080p
 Analog D1/ 960H / IP bis zu 8MP
 ONVIF 2.3 / RTSP / H.264 / Dual Stream
 480 Bilder/Sek. @ 1080p
 2 x HDMI 4K / VGA / Analog Spot Monitorausgang
 Auto Erkennung (SDI, 960H, D1)
 Programmierbarer Spot Monitor Ausgang für Analog und HD
 Bis zu 600 Meter via Koaxialkabel
 eSATA Anschluss
 HDD Spiegelung



Live Modus

Bis zu 144-fach Teilung
 Drag & Drop
 Bandbreitenkontrolle
 PTZ Steuerung
 Zwei-Wege Audio



Suchfunktion

Remote Suche
 Remote Wiedergabe
 Remote Back-up



Ereignis

Echtzeit Alarm-
 Management
 >100 Alarme mit geringer
 Bandbreite möglich



Lageplan

Mehrere Symbole zur
 Auswahl
 Mehrere Layer möglich
 Schnelle Übersicht im
 Alarmfall

Technische Daten

Kameraeingänge (Koax)	8 x BNC
Unterstützte Formate (Koax)	EX-SDI / HD-SDI / TVI / CVI / AHD / 960H / Analog D1
IP Kamera (max. 4 Kanäle)	ONVIF 2.3 / RTSP / H.264 / Dualstream
Monitorausgang HD	2 x HDMI als Hauptmonitor oder programmierbarer Spotmonitor
Monitorausgang HD	1 x VGA (Funktion wie HDMI)
Monitorausgang Analog	1 x BNC programmierb. Spotmonitor
Audioeingang	4 x Chinch RCA
Audioausgang	1 x Chinch RCA
Alarমেingang	4
Alarmausgang	1 Relais
Betriebssystem	Linux
Monitoranzeige	Echtzeit
Monitor - Auflösungen	1280x1024/1280x720/1920x1080/UHD
Bildteilungen	1, 4, 6, 8, 9-fach
Codec	H.264
Aufzeichnung Auflösung (Hauptstream)	UHD 25,30
	1080p/3MP/720p (@3MP, 1080p, 720p)
	960x540@720p/960H/D1 (@analog)
Aufzeichnung Qualität (Hauptstream)	4 Stufen (Super/Hoch/Mittel/Gering)
Aufzeichnung Bildrate (Hauptstream)	120 Bps bei UHD
Aufzeichnung (Dualstream) Codec	H.264
Aufzeichnung (Dualstream) Auflösung	640 x 360
Wiedergabe Anzeige	1, 4, 6, 8, 9-fach
Wiedergabe Bildrate	60 Bps @UHD
Wiedergabe Geschwindigkeit	Normal, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4
Suchfunktionen	Kalender, Ereignis, POS, Panorama, Markierung

Technische Daten

Netzwerkanschluss	Gigabit Ethernet, RJ45
Dualstreaming individ. Einstellung von Auflösung und Bildrate	
Hohe Auflösung	1080p/720p(UHD 25,30)
	1080p/720p(1080p25,30)
	960x540@720p/960H/D1(@analog)
Niedrige Auflösung	480x256 (@1080p,720p), CIF@analog
Geschwindigkeit	70 Bps @ 1080p
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP
Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (PC Client & IE), MAC
Webbrowser	IE, Safari, Chrome, Firefox
Smartphone App	Android, iPhone (Live & Wiedergabe)
Backup Anschluss	3 x USB 2.0 (2 x Front / 1 x Rückseite)
Backup Medium	Externe HDD, CD/DVR-RW, USB Stick, Netzwerk
Speicher Intern/extern	2 x SATA + 1x eSATA kein Limit, > 8TB
Stromaufnahme	60 Watt
Arbeitstemperatur	5°C ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	Maximal 80% nicht Kondensierend
Abmessungen (B x T x H)	340 x 250 x 60 mm



ELBEX (Deutschland) GmbH
 Arzberger Str. 2,
 93057 Regensburg,
 Tel.: 0941 - 695310
 www.elbex.de