

# HDVR-1004/XST HDVR-1008/XST HDVR-1016/XST



Octabrid H.265 EX-SDI All Hybrid DVR



## Besonderheiten

- Full GUI mit Alpha Blending
- Individuelle Einstellung für Auflösung, Bildanzahl und Qualität
- Instant Multi-Kanal Wiedergabe
- Digital Zoom für Livebild und Wiedergabe
- Mouse Bedienung
- Wochenkalender mit Feiertagen, in 10 Minuten Schritten
- Verdeckt, nicht im Betrieb und Privatzenen Funktion
- Bewegungsdetektion mit 576 Feldern
- Relais Alarmausgang
- PTZ Steuerung über RS-485
- Automatische Sommerzeit und Netzwerk Zeiteinstellung
- Multi Bediener Authorisierung
- Mehrere Sprachen mit voller Grafik
- Individuelle Netzwerk Port Einstellung
- Automatisches Dual Adaptive Netzwerk Streaming
- Automatische Löschung
- Import und Export der Konfiguration
- Interaktives Setup via Netzwerk
- POS Interface
- Spiegelung
- Dual CODEC Engine für unabhängige Videoübertragung

## Technische Daten

Modell		HDVR XST Serie			
		HDVR-1004/XST	HDVR-1008/XST	HDVR-1016/XST	
Video	Kamera Eingänge	4 BNC	8 BNC	16 BNC	
	Kompatible Signale	HD-SDI/EX-SDI – bis zu 4M TVI/AHD/CVI/Analog – bis zu 8M 15Bps			
	IP Kamera	Spezifikation	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, Dual Stream erfordert Gigabit Ethernet Switch		
		Anzahl	4	8	16
	Auflösung	Bis zu 5M	Bis zu 8M		
Ausgänge	1 HDMI 1 VGA 1 FBAS	2 HDMI 1 VGA 1 FBAS			
Audio Eingang/Ausgang		4 RCA / 1 RCA			
Alarmeidgänge		4(NC, NO wählbar)	8(NC, NO wählbar)	16(NC, NO wählbar)	
Alarmausgänge		2 Relaiskontakte, 2 TTL			
Betriebssystem		Embedded Linux OS			
Anzeige		Echtzeit			
	Auflösung (Pixel)	1280X1024, 1280X720, 1920X1080, 4M, UHD			
	Bildteilung	1,4	1,4,6,8,9	1,4,6,8,9,13,16	
Aufzeichnung	CODEC	H.265			
	Auflösung (Pixel)	2,3,4,5,8MP oder 720p @ 2,3,4,5,8MP Eingang 720p or 960x540 @ 720p Eingang 960H or D1 @ FBAS, 960H Eingang			
	Geschwindigkeit	60Bps @ 4MP	120Bps @ 4MP	240Bps @ 4MP	
Dual Aufzeichnung	CODEC	H.265			
	Auflösung (Pixel)	-	640x352		
Wiedergabe	Anzeige	1,4	1,4,6,8,9	1,4,6,8,9,13,16	
	Suchmodis	Kalender, Ereignis, POS, Panorama, Markierung			
	Geschwindigkeit	120Bps	240Bps	480Bps	
	Zeitlupe/Zeitraffer	0.25x ~ 64x			
Netzwerk (Individuelle Einstellung für Auflösung, Bildanzahl und Bildqualität)	Netzweranschluß	Megabit Ethernet	Gigabit Ethernet		
	Hohe Auflösung (Pixel)	Wie Aufzeichnung	1080p, 720p @ 2,3,4,5,8M 720p, 960x540 @ 720p		
	Niedrige Auflösung (Pixel)	480x256 @ 2,3,4,5M, 720p CIF @ 960H, Composite			
	Geschwindigkeit	40Bps @ 1080p	70Bps @ 1080p	140Bps @ 1080p	
	Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP			
	Betriebssysteme	Windows 7 / 8 / 10 (PC Klient System& IE)/MAC			
	Web Browser	Internet Explorer, Safari			
	Smartphone App	Android, iPhone für Livebild und Wiedergabe			
	Sicherung	Anschluß	USB 2.0 X 2		
		Geräte	Externe HDD, CD&DVD-RW, Netzwerk, USB Stick		
HDD Anzahl		2 SATA + 1 eSATA (Kein Limit ; 10TB oder mehr)			
Leistungsaufnahme		60W			
Arbeitstemperatur		0~40°C			
Relative Luftfeuchtigkeit		Maximal 80% nicht kondensierend			
Abmessungen		380(B)x340(T)x50(H) mm			
Optionales Zubehör		19" Rackwinkel			

## Abmessungen (Einheit:mm)

