

5 MP IP Vandal IR Kugelkamera

Merkmale

Starlight Beleuchtung

Tag/nacht-Funktionalität

Optisches Glasfenster mit höherer
Lichtdurchlässigkeit

IR Anti-Reflektion Fenster zur Erhöhung der
Infrarot Reichweite

Smart IR, bis zu 30m IR-Bereich

2D/3D DNR (Digitale Rauschreduzierung)

Eingebautes fernbedienbares motorisiertes
Zoomobjektiv

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Eingebetteter intelligenter Algorithmus

3 Streams

9:16 Korridormodus

ONVIF Konform

Unterstützt PoE-Spannungsversorgung

Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

Spannungstoleranz +/- 25%

IP&/



Technische Daten

Kamera	
Sensor	1/2.7" progressive Scan, 5.0 Megapixel, CMOS
Objektiv	2,7 - 13,5mm AF Autofocus & Motorzoom
Erfassungswinkel	93,38° - 28,56°
Belichtung	Auto/Manuell, Belichtungszeit: 1s - 1/100000s
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,2 Lux (F1.2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
Tag/Nacht	IR-Filter mit automatischer Umschaltung (ICR)
DNR	2D/3D DNR
S/N	>52 dB
IR Bereich	Bis zu 30 Meter
Defog	Digitales Entneben
WDR	DWDR

Video	
Video Kompression	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Code Profile	Baseline Profil, Main Profil
Bildrate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haupt-Stream: 5 MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5 MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR aus), 4 MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3 MP (2048 x 1536): Max. 30 fps, 2. Sub-Stream: 2 MP (1920 x 1080): Max. 30 fps 3. Dritter Stream: D1 (720 x 576): Max. 30 fps
9:16 Korridorformat	Unterstützt
HLC	Unterstützt
BLC	Unterstützt
OSD	Bis zu 8 Einblendungen
Privatzonen	Bis zu 8 Bereiche
ROI	Bis zu 8 Bereiche
Bewegungsdetektion	Bis zu 4 Bereiche

Smart	
Verhaltenserkennung	Eindringen, Linienüberquerung, Bewegungserkennung
Intelligente Identifikation	Gesichtserfassung, unscharf, Szenenänderung
Statische Analyse	Personenzählung
Allgemeine Funktion	Wasserzeichen, Filterung IP-Adresse, Sabotagealarm, Zugangsmethode, ARP-Schutz, RTSP-Authentifizierung, Benutzerauthentifizierung

Audio	
Audiokompression	G.711
Unterdrückung	Unterstützt
Abtastrate	8 khz

Speicher	
Netzwerkspeicher	ANR
Interner Speicher	Micro SD, bis zu 256 GB

Netzwerk	
Protokolle	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Kompatible Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), API

Allgemein	
Spannung	DC 12 V +/-25% oder PoE (IEEE802.3af), Stromaufnahme max. 12 Watt
Abmessungen	129mm x 110mm
Gewicht	0,67kg
Arbeitstemperatur	-40°C - +60°C, Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP67
Reset Taste	Unterstützt

Abmessungen

