

Avigilon H5 Pro-Kamera – Objektivkompatibilität



		H5PRO-B H5 Pro-Kamera (4K–6K)	H5PRO-B H5 Pro-Kamera (8K–10K)
Sigma 28 mm F1,4, automatische Blendeneinstellung	LEF2814SI	✓	✓
Sigma 30 mm f1.4, automatische Blendeneinstellung	LEFS3014SI	✓	
Tamron 35 mm F1,4, automatische Blendeneinstellung	LEF3514TA	✓	✓
Sigma 50 mm F1,4, automatische Blendeneinstellung	LEF5014SI	✓	✓
* Tamron 90 mm VC F2,8, automatische Blendeneinstellung	LEF9028TA	✓	✓
Canon 16–35 mm F2,8L, automatische Blendeneinstellung, variable Brennweite	LEF163528CA2	✓	✓
Sigma 18–35 mm f1.8L, automatische Blendeneinstellung, variable Brennweite	LEFS183518SI	✓	
* Tamron 24–70 mm VC F2,8, automatische Blendeneinstellung, variable Brennweite	LEF247028TA2	✓	✓
* Tamron 70–200 mm VC F2,8, automatische Blendeneinstellung, variable Brennweite	LEF7020028TA	✓	✓
* Tamron 150–600 mm VC F5–6,3, automatische Blendeneinstellung, variable Brennweite	LEF1506005TA	✓	✓

Weitere Informationen zu den Objektiven finden Sie unter:

www.canon.com

www.sigma-global.com

www.tamron.com

Avigilon H5 Pro-Kamera – Objektiv- und Gehäusekompatibilität



H5PRO-B
H5 Pro-Kamera

H5 Pro-Kamera (4K–6K)
Horizontales Sichtfeld

H5 Pro-Kamera (8K–10K)
Horizontales Sichtfeld



ES-HD-HWS-LG
Großes HD-Gehäuse für den
Außenbereich mit Heizung

ES-HD-CWS-LG
Großes HD-Gehäuse für den
Außenbereich mit Kühlgebläse



ES-HD-HS-XL
XL-HD-Gehäuse für den
Außenbereich

Sigma 28 mm F1.4	45,7 °	65,3 °	✓	✓	○
Sigma 30 mm F1.4	42,9 °	k. A.	✓	✓	○
Tamron 35 mm F1.4	37,3 °	54,3 °	✓	✓	○
Sigma 50 mm F1.4	28,6 °	39,5 °	✓	✓	○
* Tamron 90 mm VC F2.8	15,0 °	22,6 °	✓	✓	○
Canon 16–35 mm F2.8	37,3 °–72,8 °	54,3 °–96,6 °	✓**	✓**	○**
Sigma 18–35 mm F1,8	37,3 °–66,5 °	k. A.	✓	✓	○
* Tamron 24–70 mm VC F2,8	19,1 °–52,4 °	28,8 °–73,6 °	✓**	✓**	○
* Tamron 70–200 mm VC F2,8	6,8 °–19,1 °	10,3 °–28,8 °	✓	✓	✓
* Tamron 150–600 mm VC F5–6,3	2,2 °–9,0 °	3,4 °–13,7 °			✓

* mit Bildstabilisator

** Bei den H5 Pro-Kameravarianten mit 40 und 61 MP kann bei Weitwinkelaufnahmen eine partielle Verdeckung auftreten.

○ Kompatibel ✓ Empfohlen